

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -

N. 4/2014

ECO LOGICA 2000 Srl

Sede legale e unità produttiva

Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **2+**

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione ABICert S.a.s. nr. 1982 ha effettuato:

1- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e della produzione in fabbrica

2- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica

secondo il Sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°

716

Codice di identificazione unico (1):

RICOESO® 4/31,5

Numero di tipo (2):

codice 4

Usò previsto del prodotto (3):

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione stradale

PRESTAZIONE DICHIARATA (4)	SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242:2007 + A1:2007	
Forma delle particelle	FI	SI20 - FI20
Dimensioni delle particelle	d/D	6,3/20
	cat.	G _C 85-15 - G _{TC} 25/15
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,41
Purezza		
Contenuto in fini	f	f ₄
Qualità dei fini	% _{MB,SE}	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	L _A	LA ₅₀
Stabilità di volume		
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	V	NPD
Assorbimento/soluzione di acqua	W _A %	7,02
Composizione/contenuto		
Calcestruzzi	Rc	Rc22
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcng	Rcng70
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-
Vetro	Rg	Rg2-
Altro	X	X1-
Frustoli	FL	FL5-
Solfati solubili in acido	AS	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	NR
Zolfo totale	%S	S ₁
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	assenti
Resistenza all'attrito	M _{10L}	M _{10E} 53
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F23

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

Roma, 07 Gennaio 2014

