

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -**  
N. 2/2014

**ECO LOGICA 2000 Srl**  
CSede legale e unità produttiva  
Via Ardeatina, 1005 - 00134 Roma (Rm)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **2+**

L'organismo italiano di certificazione ed ispezione ABICert S.a.s. nr. 1982 ha effettuato:

1- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e della produzione in fabbrica

2- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica

secondo il Sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°

**716**

Codice di identificazione unico (1):

**RICOESO® 0/31,5**

Numero di tipo (2):

**codice 2**

Uso previsto del prodotto (3):

**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti  
idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e  
costruzione stradale**

PRESTAZIONE DICHIARATA (4)	SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242:2007 + A1:2007	
Forma delle particelle	FI	SI40 - FI35
Dimensioni delle particelle	d/D	0/40
	cat.	G <sub>A</sub> 85
Massa volumica delle particelle	M(g/m <sup>3</sup> )	2,24
Purezza		
Contenuto in fini	f	f <sub>12</sub>
Qualità dei fini	% <sub>0,15,SE</sub>	34 SE - 2,3 MB
Percentuale di particelle frantumate	C	C <sub>90/3</sub>
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	L <sub>1</sub>	LA <sub>50</sub>
Stabilità di volume		
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	V	NPD
Assorbimento/soluzione di acqua	W <sub>1</sub> T <sub>1</sub> %	9,67
Composizione/contenuto		
Calcestruzzi	Rc	Rc14
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	R <sub>org</sub>	Rcug70
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb30-
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-
Vetro	Rg	Rg2-
Altro	X	X1-
Frostoli	FL	FL5-
Solfati solubili in acido	AS	AS <sub>0,2</sub>
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	NR
Zolfo totale	%S	S <sub>1</sub>
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	assenti
Resistenza all'attrito	M <sub>DT</sub>	M <sub>DE</sub> 52
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	F24

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.  
Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Giuseppe Barberi, Direttore Tecnico

Roma, 07 Gennaio 2014

